



FWC-BT/BF



BRC315D7



BRC7F532F



- > 360° hava üfleme kabiliyeti eşit debi ve sıcaklık dağılımı sağlar
- > Modern tarzda beyaz dekoratif panel (RAL9010)
- > Sağlıklı yaşam için taze hava imkanı
- > Konforlu yatay hava üfleme, soğuk hava etkisi yaratmadan çalışmayı sağlar ve tavan kirlenmesini önler
- > Köşelere kolay monte edilebilmesi için 1 veya 2 üfleme ağız kapatılabilir
- > 850mm kaldırma kapasiteli standart drenaj pompası



Yalnızca ısıtma ve Yalnızca soğutma

FWC-BT/BF	2 BORULU				4 BORULU					
	FWC06BT	FWC07BT	FWC08BT	FWC09BT	FWC06BF	FWC07BF	FWC08BF	FWC09BF		
Soğutma kapasitesi	Toplam kapasite Yüksek	kW	5,0	5,6	6,3	7,2	4,9	5,6	6,3	7,2
Isıtma kapasitesi	Duyulur kapasite Yüksek	kW	3,4	4,0	4,5	5,3	3,4	3,9	4,4	5,2
	2 Borulu Yüksek	kW	6,3	7,1	8,3	9,5				
Çekilen güç	4 Borulu Yüksek	kW					6,2	6,8	7,8	8,8
	Yüksek	W	40	46	58	76	41	47	59	77
Boyutlar	Ünite	Yükseklik/Genişlik/Derinlik	288x840x840							
Ağırlık	Ünite	kg	26				29			
Su basıncı düşüşü	Soğutma	kPa	15	19	26	34	15	19	25	32
	Isıtma	kPa	15	19	26	34	24	30	38	47
Fan	Tipi		Turbo fan							
	Miktar		1							
Ses gücü seviyesi	Hava debisi Yüksek	m ³ /sa	1.062	1.236	1.518	1.776	1.032	1.200	1.476	1.746
	Yüksek	dBa	36	39	44	49	36	39	44	49
Ses basıncı seviyesi	Yüksek	dBa	24	28	32	37	24	28	32	37
	Boru bağlantıları	Su	Giriş		Çıkış		3/4" BSP (dişi dışı)		3/4" BSP (dişi dışı)	
Güç beslemesi	Faz / Frekans / Gerilim	Hz/V	1~/50/220-240							