



FWT-CT



WRC-HPC

- › Geniş çalışma sıcaklık aralığı
- › Kolay montaj ve bakım
- › 3 devirli fan motoru
- › Çift girişli santrifüj fanlar
- › Mükemmel hava debisi ve hava dağılımı
- › Değiştirilebilir su bağlantı tarafı sayesinde yüksek esneklik
- › Yüksek güçlü hava akışı
- › Kendi kendine sönen sınıf 1 ısı yalıtımlı yalıtılmıştır
- › Çıkartılarak yıkanabilir hava filtresi (kendi kendine sönen sınıf 1)
- › **9m mesafeye kadar etkili kablolu uzaktan kumanda, kablolu ve basit kumanda seçenekleri de mevcuttur**
- › LED göstergesi, cihaz çalışmasıyla ilgili (normal veya hatalı) bilgi verir



Yalnızca ısıtma ve Yalnızca soğutma

FWT-CT		2 BORULU					
		FWT02CT	FWT03CT	FWT04CT	FWT05CT	FWT06CT	
Soğutma kapasitesi	Toplam kapasite / Yüksek	kW	2,43	2,70	3,31	4,54	5,28
	Duyulur kapasite / Yüksek	kW	1,85	2,02	2,64	3,43	4,10
Isıtma kapasitesi	2 Borulu / Yüksek	kW	3,22	3,52	4,40	6,01	5,26
Çekilen güç	Yüksek	W	31	32	42	53	72
Çekilen akım	Yüksek	A	0,19	0,20	0,21	0,29	0,34
	Orta	A	0,18	0,20	0,21	0,26	0,32
	Düşük	A	0,17	0,19	0,21	0,25	0,31
Boyutlar	Ünite	Yükseklik/Genişlik/Derinlik	288x800x206			310x1.065x224	
Ağırlık	Ünite	kg	9			14	
	Çalışma ağırlığı	kg	9,6			15	
Isı eşanjörü	Su hacmi	l	0,52			0,95	
Su debisi	Soğutma	l/sa	420			780	
	Isıtma	l/sa	420			780	
Su basıncı düşüşü	Soğutma	kPa	34			28	
	Isıtma	kPa	29			29	
Fan	Tipi		Çapraz akış fanı				
	Miktar		1				
	Hava debisi / Yüksek	m ³ /sa	442			866	
Ses gücü seviyesi	Yüksek	dBA	45			59	
	Yüksek	dBA	34			42	
Boru bağlantıları	Drenaj / DÇ	mm	19				
Su bağlantıları	Std. ısı eşanjörü	inç	1/2				