




FXLQ20-25



BRC1E52A/B BRC7C62  
opsiyonel

- › Saf beyaz (RAL9010) ve demir grisi (RAL7011) görünümünde, şık ve modern gövde
- › Opsiyonel arka plaka kullanılarak ünite duvara monte edilebilir
- › Yüksek olmamasından dolayı pencere altına uyumlu şekilde monte edilebilir
- › Çok küçük montaj alanı gerektirir
- › Duvara monte edilmesi, toz birikmesinin muhtemel olduğu cihazın altı kısımlarının kolayca temizlenmesini sağlar



- › Kablolu uzaktan kumanda üniteye kolayca entegre edilebilir



İç ünite			FXLQ20P	FXLQ25P	FXLQ32P	FXLQ40P	FXLQ50P	FXLQ63P
Soğutma kapasitesi	Nom.	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Isıtma kapasitesi	Nom.	kW	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,000
Çekilen güç - 50Hz	Soğutma	Nom.	0,049		0,090		0,110	
	Isıtma	Nom.	0,049		0,090		0,110	
Muhafaza Rengi			Beyaz (RAL9010) / Koyu gri (RAL7011)					
Boyutlar	Ünite	Yükseklik/Genişlik/Derinlik	600x1.000x232		600x1.140x232		600x1.420x232	
Ağırlık	Ünite	kg	27		32		38	
Fan-Hava akış hızı - 50Hz	Soğutma	Yüksek/Düşük	7/6		8/6		11/8,5	
Ses gücü seviyesi	Soğutma	Nom.	-		-		14/11	
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Yüksek/Düşük	-		-		38/33	
Soğutucu akışkan	Tipi		35/32		R-410A		39/34	
Boru bağlantıları	Sıvı/DÇ/Gaz/DÇ/Drenaj	mm	-		6,35/12,7/DÇ 21		9,52/15,9/DÇ 21	
Güç beslemesi	Faz / Frekans / Gerilim	Hz/V	-		1~/50/60/220-240/220		-	
Akım - 50Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)	A	-		-		15	