

**BOSCH**

Yaşam için teknoloji

## Bosch Climate RAC 5000

Mükemmel hava kalitesiyle konforu yaşamak çok kolay.



Soğutma

A<sup>+++</sup> → D

Isıtma

A<sup>+++</sup> → D


### Geniş sıcaklık aralığı

15°C ila 50°C dış hava sıcaklıklarında soğutma yaparak konforunuzun sürekliliğini sağlar.



### Turbo mod

Turbo mod özelliği sayesinde odanızı hızlıca soğutarak konforlu bir ortam sağlar.



### Yüksek enerji tasarrufu

3D DC Inverter teknolojisi sayesinde minimum dalgalanma ile sabit sıcaklığı koruyarak yüksek tasarruflu bir iklimlendirme avantajı sağlar.



### Sessiz ve küçük

Düşük ses basınç seviyesi ile çok sessizdir. Hafif ve modern tasarımıyla her ortama uyum sağlar.

**BOSCH**

Yaşam için teknoloji

# Bosch Climate RAC 5000

				RAC 2,6-3 IBW	RAC 3,5-3 IBW	RAC 5,3-3 IBW	RAC 7-3 IBW
				RAC 2,6-2 OUE	RAC 3,5-2 OUE	RAC 5,3-2 OUE	RAC 7-2 OUE
<b>Güç beslemesi</b>		V/Hz/Ph	220-240V/50Hz/1 Ph				
<b>Maksimum tüketim değeri</b>		W	2.150	2.150	2.950	3.850	
<b>Maksimum akım değeri</b>		A	10	10	13,5	17,5	
<b>Soğutma</b>	Soğutma kapasitesi	Nom (maks - min)	Btu/h	9.000 (3.100-11.600)	12.000 (3.800-14.200)	18.000 (6.200-20.900)	24.000 (7.100-27.120)
	Enerji beslemesi	Nom (maks - min)	W	710 (100-1.240)	1.237 (130-1.580)	1.539 (140-2.360)	2.345 (160-2.960)
	Akım değeri	Nom (maks - min)	A	3,1 (0,4-5,4)	5,4 (0,5-6,9)	6,9 (0,6-10,3)	10,2 (0,7-13,3)
	SEER		W/W	6,2	6,1	7,1	6,1
	Enerji sınıfı			A++			
<b>Isıtma (Ortalama iklim bölgesi)</b>	Isıtma kapasitesi	Nom (maks - min)	Btu/h	10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.700-14.400)	19.000 (4.700-23.000)	25.000 (5.500-30.000)
	Enerji beslemesi	Nom (maks - min)	W	739 (120-1.200)	964 (100-1.580)	1.480 (200-2.410)	2.035 (260-3.140)
	Akım değeri	Nom (maks - min)	A	3,2 (0,5-5,2)	4,2 (0,4-6,9)	6,4 (0,9-10,5)	10,2 (1,1-13,3)
	SCOP		W/W	4,0	4,0	4,0	4,0
	Enerji sınıfı			A+			
<b>İç ünite</b>	Boyutlar	G x D x Y	mm	805 x 194 x 285	805 x 194 x 285	957 x 213 x 302	1.040 x 220 x 327
	Paketli boyutlar	G x D x Y	mm	870 x 270 x 360	870 x 270 x 360	1.035 x 295 x 380	1.120 x 310 x 405
	Ağırlık	Net/brüt	kg	7,5/9,7	7,5/9,7	10/13	12,3/15,8
	Hava akışı	Yüksek/orta/yavaş	m <sup>3</sup> /h	520/460/360	600/500/360	840/680/540	980/817/662
	Ses basınç değeri	Yüksek/orta/yavaş/sessiz	dB(A)	40/30/26/21	40/34/26/22	44/37/30/25	44,5/42/34,5/28
	Ses gücü değeri	Yüksek	dB(A)	53	53	55	59
<b>Dış ünite</b>	Boyutlar	G x D x Y	mm	700 x 275 x 550	700 x 275 x 550	800 x 333 x 554	845 x 363 x 702
	Paketli boyutlar	G x D x Y	mm	815 x 325 x 615	815 x 325 x 615	920 x 390 x 615	965 x 395 x 765
	Ağırlık	Net/brüt	kg	22,8/25,2	22,8/25,2	34/36,7	51,5/54,5
	Hava akışı	Yüksek/orta/yavaş	m <sup>3</sup> /h	1.700	1.700	2.500	3.000
	Ses basınç değeri	Yüksek	dB(A)	55,5	56	56	59,5
	Ses gücü değeri	Yüksek	dB(A)	61	65	61	67
<b>Tesisat</b>	Gaz	Cinsi		R-32			
		GWP		675			
		Şarj miktarı	kg	0,5	0,5	1,0	1,6
	Borulama	Likit / Gaz	mm (inch)	6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)	6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)	6,35 (1/4) / 12,7 (1/2)	9,52 (3/8) / 15,9 (5/8)
		Maksimum borulama uzunluğu	m	25	25	30	50
Maksimum kot farkı		m	10	10	20	25	
<b>Kumanda tipi</b>			Uzaktan kumanda				
<b>Çalışma sıcaklık aralığı (dış ünite)</b>	Soğutma	°C	-15-50				
	Isıtma	°C	-15-30				

[/Bosch Termoteknoloji](#)